



Fiche signalétique

24 heures - Numéros de téléphone en cas d'urgence
Urgence médicale/
Empoisonner le Contrôle:
Dans Les Etats-Unis: Appel
1-800-222-1222.

Hors Etats-Unis: Appeler le centre antipoison.

Urgence transport/Centre national de Réponse:

1-800-535-5053

1-352-323-3500

NOTE: Les numéros de téléphone en cas d'urgence doivent être utilisés uniquement lors de déversement, de fuite, d'incendie, d'exposition ou d'accident impliquant des produits chimiques.

IMPORTANT: Lire attentivement cette fiche signalétique avant de manipuler ou de disposer de ce produit. Remettre ces informations aux employés, clients et utilisateurs de ce produit. Ce produit est régi sous la gouverne de l'OSHA, Communication de renseignements à l'égard de matières dangereuses, et ce document a été préparé pour répondre aux exigences de ces standards. Les significations pour toutes les abréviations utilisées dans cette fiche signalétique sont décrites à la Section 16.

1. Identification de la préparation et de la Société/Entreprise

Nom: Blend Stick - All Colors

Date de Révision: 3/10/2022

Product UPC Number: 070798040809, 070798040830,
070798040854, 070798041011,
070798041028, 070798041035

Remplace: 12/29/2021

Fabricant: DAP Global Inc.
2400 Boston Street Suite 200
Baltimore, MD 21224-4723
888-327-8477 (Affaires de ne pas urgence)

Product Use/
Class: mastic de bois

SDS No: 3010101

Préparateur: Affaires réglementaires et
environnementales

Fiche signalétique Coordinateur:
MSDS@dap.com

Numéro de téléphone d'urgence:

Transport: 1-800-535 -5053

1-352-323-3500

Poison Control: 1-800-222-1222

2. Identification des dangers

EN CAS D'URGENCE: Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, on ne s'attend pas à ce que ce produit ait des effets néfastes sur la santé.

Classification SGH

Pas une substance ou un mélange dangereux.

Symboles du produit

aucun

Mention d'avertissement

Pas une substance ou un mélange dangereux.

Dangers spécifiques

74% Du mélange constitué de composants de toxicité aiguë inconnue

3. Information sur les composants

<u>Nom chimique</u>	<u>N° CAS</u>	<u>Poids</u> <u>%</u>	<u>Symbols GHS</u>	<u>Phrases GHS</u>
Microcrystalline wax	CASRN NOT AVAILABLE	30-60	Pas d'information	Pas d'information
Tall oil, polymer with maleic anhydride and pentaerythritol	68512-86-7	10-30	Pas d'information	Pas d'information
Hydrogenated soybean oil	8016-70-4	10-30	Pas d'information	Pas d'information
Cire de pétrole	CASRN NOT AVAILABLE	10-30	Pas d'information	Pas d'information
Ethene oxydé Homopolymer	68441-17-8	10-30	Pas d'information	Pas d'information
Enlève les arêtes de Noir	8021-99-6	7-13	Pas d'information	Pas d'information
Carnauba wax	CASRN NOT AVAILABLE	7-13	Pas d'information	Pas d'information
Acide stéarique	57-11-4	7-13	Pas d'information	Pas d'information
Polyéthylène	9002-88-4	5-10	Pas d'information	Pas d'information
Cetyl alcohol	36653-82-4	3-7	GHS06	H330
Alcool stéarique	112-92-5	3-7	Pas d'information	Pas d'information
Ethene, homopolymer, oxidized, potassium salt	68441-73-6	3-7	Pas d'information	Pas d'information
Umber	12713-03-0	1-5	Pas d'information	Pas d'information
C.I. pigment yellow 42	51274-00-1	1-5	Pas d'information	Pas d'information
Sulfate de baryum	7727-43-7	1-5	GHS07	H312
Carbonate de magnésium	546-93-0	0.5-1.5	Pas d'information	Pas d'information
1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-	CASRN NOT AVAILABLE	0.1-1.0	Pas d'information	Pas d'information

Le texte des états de danger du SGH ci-dessus (le cas échéant) est donnée dans la section «Autres renseignements».

4. Premiers secours

En cas d'exposition par inhalation: Ce produit ne devrait pas présenter de danger d'inhalation dans des conditions ambiantes. Si la respiration est difficile, quitter la zone et aller à l'air frais. Si le malaise persiste, obtenir de l'aide médicale immédiatement.

En cas de contact avec la peau: Aucun aucun exigé. En cas de contact, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon.

En cas de contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

En cas d'ingestion: En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION: Pas d'information

PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE SPÉCIALES: Porter un respirateur autonome à pression d'air (approuvé NIOSH ou équivalent) et un équipement de protection personnel complet. Utiliser une lance-brouillard afin de refroidir les contenants exposés.

En cas d'incendie, les agents d'extinction préconisés sont : Mousse d'alcool, Dioxyde de carbone, Sécher Chimique, Mousse, Water Spray ou Fog, Water

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions pour la protection de l'environnement: Pas d'information

ETAPES A SUIVRE EN CAS DE MATERIAU DEVERSE OU REPANDU: Gratter le matériau sec puis déposer dans un contenant.

7. Manipulation et stockage

MANIPULATION: TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS! NE PAS AVALER. Utilisez dans un espace bien aéré. Éviter tout contact excessif ou répété avec la peau. Éviter tout contact avec les yeux. Laver vigoureusement après la manipulation.

Stockage: Ne pas entreposer à des températures supérieures à 120° F (48,8° C). Entreposer loin des produits caustiques et des agents oxydants.

8. Contrôle de l'exposition - Protection individuelle

Valeurs limites d'exposition selon INRS ND 1945-153-93(1996) et ND 2022-163-96

<u>Nom chimique</u>	<u>ACGIH TLV-TWA</u>	<u>ACGIH-TLV STEL</u>	<u>OSHA PEL-TWA</u>	<u>OSHA PEL-CEILING</u>
Microcrystalline wax	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
Tall oil, polymer with maleic anhydride and pentaerythritol	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
Hydrogenated soybean oil	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
Cire de pétrole	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
Ethene oxydé Homopolymer	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
Enlève les arêtes de Noir	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
Carnauba wax	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
Acide stéarique	10 mg/m3 TWA inhalable particulate matter Stearates, 3 mg/m3 TWA respirable particulate matter Stearates	N.E.	N.E.	N.E.
Polyéthylène	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
Cetyl alcohol	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
Alcool stéarylique	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
Ethene, homopolymer, oxidized, potassium salt	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
Umber	0.02 mg/m3 TWA As Manganese inorganic compounds [RR-03861-9] respirable particulate matter, 0.1 mg/m3 TWA As Manganese inorganic compounds [RR-03861-9] inhalable particulate matter	N.E.	N.E.	5 mg/m3 Ceiling As Manganese compounds [RR-00602-0] Mn
C.I. pigment yellow 42	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
Sulfate de baryum	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
Carbonate de magnésium	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.

Conseils supplémentaires: MEL = Maximum Exposure Limit OES = Occupational Exposure Standard SUP = Recommandation du fournisseur Sk = sensibilisateur de la peau NE = Non établi

Protection individuelle



Équipement de protection respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.



Protection de la peau: En cas d'utilisation excessive et répétée, porter des gants.



Protection des yeux: lunettes de sécurité avec protections latérales



L'AUTRE MATÉRIEL DE PROTECTION: Ne nécessite pas d'équipement protecteur spécial.



PRATIQUES HYGIÉNIQUES: Pratiques générales d'hygiène industrielle.

9. Propriétés physiques et chimiques

Caractéristiques:	Coloré	Etat Physique:	Solide
Odeur: :	Insignifiant	Seuil de l'odeur:	Pas Etabli.
Densité, g/cm³:	0.88 - 1.01	pH:	Non applicable
Freeze Point, °C:	Pas Etabli.	Viscosité (mPa.s):	Not Aplicable
Solubilité dans l'eau:	Pas Etabli.	Partition Coeff., n-octanol/	Pas Etabli.
Température de décomposition:	Pas Etabli.	Limites d'explosion, %:	N.A. - N.A.
Plage du point d'ébullition:	N.A. - N.A.	Température d'auto-	Pas Etabli.
Point d'éclair minimum, ° C:	N.A.	pression de vapeur, en	Pas Etabli.
		mmHg:	
Taux d'évaporation:	Non applicable	Méthode Flash:	Non applicable
Densité de vapeur:	Non applicable	Flammability, NFPA:	Ininflammable
Poussières combustibles:	Ne supporte pas la combustion		

(Voir la section «Autres renseignements» pour la signification des abréviations)

(Si le produit est un aérosol, le point d'éclair déclaré ci-dessus est celui de l'agent propulseur.)

10. Stabilité et réactivité

Stabilité : Stable dans les conditions recommandées de stockage.

Conditions à éviter: Chaleur excessive ou froid excessif.

INCOMPATIBILITÉ: Incompatible avec les bases fortes et les oxydants.

Produits de décomposition dangereux: Produits de décomposition habituels : oxydes de carbone (COx) et oxydes d'azote (NOx).

11. Informations toxicologiques

Inhalation: Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, on ne s'attend pas à ce que ce produit ait des effets néfastes sur la santé.

Contact avec la peau: Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, on ne s'attend pas à ce que ce produit ait des effets

néfastes sur la peau.

Contact avec les yeux: Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, on ne s'attend pas à ce que ce produit ait des effets sur les yeux.

Ingestion: Une dose unique administrée oralement présente une très faible toxicité. La quantité ingérée lors d'incident ou durant la manipulation industrielle ne devrait pas causer de lésion, toutefois, l'ingestion d'une grande quantité pourrait causer des lésions. En cas d'ingestion, peut causer diminution de la capacité pulmonaire.

Cancérogénicité: Pas d'information

RISQUE DE SANTE CHRONIQUE: Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, on ne s'attend pas à ce que ce produit ait des effets néfastes sur la santé.

VOIE(S) PRIMAIRE(S) D'ENTREE: Peau le Contact

Valeurs de toxicité aiguë

Les effets aigus de ce produit n'ont pas été testés. Les données sur les composants individuels sont présentés ci-dessous

<u>N° CAS</u>	<u>Nom chimique</u>	<u>LD50 par voie orale</u>	<u>LD50 par voie cutanée</u>	<u>Vapeur CL50</u>
63231-60-7	Microcrystalline wax	>5000 mg/kg Rat	>3600 mg/kg Rabbit	N.I.
68512-86-7	Tall oil, polymer with maleic anhydride and pentaerythritol	N.I.	N.I.	N.I.
8016-70-4	Hydrogenated soybean oil	>5000 mg/kg Rat	N.I.	N.I.
64742-43-4	Cire de pétrole	>5000 mg/kg Rat	>3600 mg/kg Rabbit	N.I.
68441-17-8	Ethene oxydé Homopolymer	>2000 mg/kg Rat	N.I.	N.I.
8021-99-6	Enlève les arêtes de Noir	N.I.	N.I.	N.I.
8015-86-9	Carnauba wax	N.I.	N.I.	N.I.
57-11-4	Acide stéarique	4600 mg/kg Rat	>2000 mg/kg Rabbit	N.I.
9002-88-4	Polyéthylène	>5000 mg/kg Rat	>2000 mg/kg Rabbit	>20 mg/L
36653-82-4	Cetyl alcohol	5000 mg/kg Rat	8000 mg/kg Rabbit	>1.5 mg/L Rat
112-92-5	Alcool stéarylique	>5000 mg/kg Rat	8000 mg/kg Rabbit	N.I.
68441-73-6	Ethene, homopolymer, oxidized, potassium salt	N.I.	N.I.	N.I.
12713-03-0	Umber	N.I.	N.I.	N.I.
51274-00-1	C.I. pigment yellow 42	10000 mg/kg Rat	N.I.	N.I.
S~BA~C	Sulfate de baryum	364000 mg/kg Rat	2000 mg/kg Rat	N.I.
546-93-0	Carbonate de magnésium	>2000 mg/kg Rat	N.I.	N.I.
77-99-6	1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-	14100 mg/kg Rat	>10000 mg/kg Rabbit	N.I.

N.I. = Aucune information

12. Informations écologiques

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES: Aucune dégradation de l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

13. Considérations relatives à l'élimination

Informations sur l'évacuation: Pas d'information

ETAPES A SUIVRE EN CAS DE MATERIAU DEVERSE OU REPANDU: Gratter le matériau sec puis déposer dans un contenant.

14. Informations relatives aux transports

DOT Numéro UN/NA:	Pas Applicable
approprié Nom d'expédition:	Pas Régulé.
Nom technique:	Pas Applicable
Catégorie de risque:	Pas Applicable
Sous-classe de danger:	N.A.
Groupe d'emballage:	Pas Applicable

15. Informations réglementaires

Réglementations fédérales américaines:

Catégorie de risque CERCLA - SARA

Ce produit a été revu en conformité avec les «Catégories de dangers» établies par l'Agence de protection de l'environnement et promulguées aux Sections 311 et 312 du Superfund Amendment and Reauthorization Act de 1986 (SARA Titre III). Selon les définitions applicables, il est considéré répondre aux catégories suivantes:

non connu

SARA SECTION 313:

Ce produit contient les substances suivantes assujetties aux normes de déclaration de la Section 313, du Titre III de la Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 et du 40 CFR partie 372:

<u>Nom chimique</u>	<u>N° CAS</u>
Diphosphoric acid, ammonium manganese(3+) salt (1:1:1)	10101-66-3
Umber	12713-03-0
CI Pigment Black 27	68186-97-0

LOI SUR LE CONTRÔLE DES SUBSTANCES TOXIQUES:

Tous ingrédients dans ce produit sont ou sur la liste d'inventaire de TSCA, ou autrement exempter.

Ce produit contient les substances chimiques suivantes à déclarer selon les normes TSCA 12(B) si exporté à l'extérieur des États-Unis:

Absence d'éléments TSCA12(b) dans ce produit.

16. Autres informations

Date de Révision: 3/10/2022 **Remplace:** 12/29/2021

MOTIF DE LA RÉVISION: Substance Hazardous Flag Changed
 Substance Hazard Threshold % Changed
 Substance Regulatory CAS Number Changed
 Substance and/or Product Properties Changed in Section(s):
 01 - Product Information
 Revision Statement(s) Changed

Fiche de données de sécurité créé (e) par: Service des affaires réglementaires

Evaluations HMIS:

Santé:	Inflammabilité:	Réactivité:	Protection individuelle:
1	0	0	X

COV exempt d'eau et de solvant, g/L: 8.4

COV du matériau, g/L: 8

COV tel que défini par la réglementation des produits de consommation de la Californie, 0.10
 Poids %:

VOC Actual, Wt/Wt%: 0.8

Texte pour les mentions de danger SGH indiquées dans la Section 3 décrivant chaque ingrédient:

H312 Nocif par contact cutané.
 H330 Mortel par inhalation.

Icones pour pictogrammes SGH représentées à la Section 3 décrivant chaque ingrédient:

GHS06



GHS07



Légende : N.A. - Non Applicable, N.E. - Non Etabli, N.D. - Non Déterminé

nous croit que les données et renseignements stipulés dans cette fiche signalétique sont précis à la date de rédaction de cette fiche. Ces données sont offertes en toute bonne foi et représente des valeurs standard sans toutefois être des spécifications du produit. AUCUNE GARANTIE SUR LA QUALITÉ MARCHANDE, GARANTIE D'APTITUDE POUR AUCUN TYPE D'EMPLOI PARTICULIER OU TOUTE AUTRE FORME DE GARANTIE N'EST EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT OFFERTE EN REGARD DES INFORMATIONS FOURNIES DANS CETTE FICHE OU DES INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT. Cette fiche est produite uniquement à titre de guide pour les personnes formées à cet effet afin qu'elles puissent appliquer les procédures appropriées de manutention auxquelles le produit réfère. Toutefois, c'est la responsabilité chaque utilisateur de revoir les recommandations selon le contexte spécifique de l'utilisation prévue et de déterminer si ces procédures sont appropriées.