

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <h2>Fiche signalétique</h2> | <p><b>24 heures - Numéros de téléphone en cas d'urgence</b><br/> <b>Urgence médicale/</b><br/> <b>Empoisonner le Contrôle:</b><br/> <b>Dans Les Etats-Unis: Appel</b><br/> <b>1-800-222-1222.</b></p> <p><b>Hors Etats-Unis: Appeler le centre antipoison.</b></p> <p><b>Urgence transport/Centre national de Réponse:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1-800-535-5053</b><br/> <b>1-352-323-3500</b></p> <p><small>NOTE: Les numéros de téléphone en cas d'urgence doivent être utilisés uniquement lors de déversement, de fuite, d'incendie, d'exposition ou d'accident impliquant des produits chimiques.</small></p> |
| <p><b>IMPORTANT:</b> Lire attentivement cette fiche signalétique avant de manipuler ou de disposer de ce produit. Remettre ces informations aux employés, clients et utilisateurs de ce produit. Ce produit est régi sous la gouverne de l'OSHA, Communication de renseignements à l'égard de matières dangereuses, et ce document a été préparé pour répondre aux exigences de ces standards. Les significations pour toutes les abréviations utilisées dans cette fiche signalétique sont décrites à la Section 16.</p> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <h3>1. Identification de la préparation et de la Société/Entreprise</h3>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Nom:</b></p> <p><b>Product UPC Number:</b></p> <p><b>Fabricant:</b></p> | <p>Quick Plug Hydraulic &amp; Anchoring Cement</p> <p>070798140905</p> <p>DAP Global Inc.<br/> 2400 Boston Street Suite 200<br/> Baltimore, MD 21224-4723<br/> 888-327-8477 (Affaires de ne pas urgence)</p> <p>Fiche signalétique Coordinateur:<br/> MSDS@dap.com</p> <p>Numéro de téléphone d'urgence:<br/> Transport: 1-800-535 -5053<br/> 1-352-323-3500<br/> Poison Control: 1-800-222-1222</p> | <p><b>Date de Révision:</b> 3/10/2022</p> <p><b>Remplace:</b> 12/29/2021</p> <p><b>Product Use/</b><br/> <b>Class:</b> Repair Compound</p> <p><b>SDS No:</b> 1712801</p> <p><b>Préparateur:</b> Affaires réglementaires et environnementales</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Identification des dangers

**EN CAS D'URGENCE:** AVERTISSEMENT : NOCIF POUR LES YEUX. CAUSE UNE IRRITATION DE LA PEAU. Les poussières de produit peuvent être irritantes pour les yeux, la peau et l'appareil respiratoire. Lors de ponçage à sec, une exposition à la poussière peut causer une accumulation de matériau dans les yeux, les oreilles, le nez et la bouche.

**Classification SGH**

Allergène cutané, catégorie 1, Cancérogénicité, catégorie 1A, Irritation de la peau, catégorie 2, Lésion oculaire grave, catégorie 1, STOT, exposition répétée, catégorie 1, STOT, exposition simple, catégorie 1, STOT, exposition simple, catégorie 3, RTI, Toxicité aiguë, par inhalation, catégorie 4

**Symboles du produit****Mention d'avertissement**

Danger

**Dangers spécifiques**

26% Du mélange constitué de composants de toxicité aiguë inconnue

**MENTIONS DE DANGER SGH**

|                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation de la peau, catégorie 2          | H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Allergène cutané, catégorie 1               | H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lésion oculaire grave, catégorie 1          | H318 | Provoque des lésions oculaires graves.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toxicité aiguë, par inhalation, catégorie 4 | H332 | Nocif par inhalation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STOT, exposition simple, catégorie 3, RTI   | H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cancérogénicité, catégorie 1A               | H350 | Peut provoquer le cancer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| STOT, exposition simple, catégorie 1        | H370 | Risque avéré d'effets graves pour les organes. Sont classées en catégorie 1 des substances ayant produit une toxicité significative chez les êtres humains et en cas de preuves d'une toxicité significative dès la première exposition. Mort cellulaire, altération des paramètres biochimiques, hématologiques ou urologiques. Affecte le système nerveux central ou périphérique et les sens. Nécrose multifocale ou diffuse, formation de fibrose ou de granulome dans les organes. |
| STOT, exposition répétée, catégorie 1       | H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**SGH étiqueter les conseils de prudence**

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P201           | Se procurer les instructions avant utilisation.                                                                                                                                                                      |
| P260           | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.                                                                                                                                             |
| P264           | Se laver ... soigneusement après manipulation.                                                                                                                                                                       |
| P271           | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.                                                                                                                                                     |
| P272           | Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.                                                                                                                                      |
| P280           | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.                                                                                                          |
| P302+P352      | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.                                                                                                                                               |
| P304+P340      | EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                                  |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P308+P311      | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...                                                                                                                                |
| P308+P313      | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.                                                                                                                                                      |
| P310           | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.                                                                                                                                                            |
| P321           | Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette).                                                                                                                                                                |
| P332+P313      | En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                                   |
| P333+P313      | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                     |
| P362           | Enlever les vêtements contaminés.                                                                                                                                                                                    |
| P403+P233      | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.                                                                                                                               |

P405

Garder sous clef.

P501

Éliminer le contenu/réceptacle dans ...

**Fiche de données de sécurité de prudence SGH**

P270

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P363

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**3. Information sur les composants**

| <u>Nom chimique</u>         | <u>N° CAS</u> | <u>Poids</u><br><u>%</u> | <u>Symbols GHS</u> | <u>Phrases GHS</u> |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Ciment Portland             | 65997-15-1    | 30-60                    | GHS05-GHS07        | H315-317-318-335   |
| Silice cristalline          | 14808-60-7    | 10-30                    | GHS07-GHS08        | H332-350-370-372   |
| Aluminate unifié de Calcium | 65997-16-2    | 10-30                    | GHS07              | H319-332           |
| Sulfate de calcium anhydre  | 7778-18-9     | 1-5                      | GHS07              | H320-332           |
| Hydroxyde de calcium        | 1305-62-0     | 1-5                      | Pas d'information  | Pas d'information  |

Le texte des états de danger du SGH ci-dessus (le cas échéant) est donnée dans la section «Autres renseignements».

**4. Premiers secours**

**En cas d'exposition par inhalation:** En cas d'inhalation, transporter la personne exposée à l'air frais. Si elle a de la difficulté à respirer, quitter les lieux afin d'obtenir de l'air frais. Si la difficulté à respirer persiste, obtenir des soins médicaux immédiatement.

**En cas de contact avec la peau:** En cas de contact avec la peau, laver vigoureusement avec de l'eau et du savon. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

**En cas de contact avec les yeux:** En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

**En cas d'ingestion:** Appeler immédiatement un médecin ou un Centre AntiPoison. Ne pas faire vomir.

**5. Mesures de lutte contre l'incendie**

**RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION:** Ce matériau ne brûle pas.

**PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE SPÉCIALES:** Utiliser une lance-brouillard afin de refroidir les surfaces exposées.

**En cas d'incendie, les agents d'extinction préconisés sont :** Mousse d'alcool, Dioxyde de carbone, Sécher Chimique, Mousse, Water Spray or Fog

**6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

**Précautions pour la protection de l'environnement:** Pas d'information

**ETAPES A SUIVRE EN CAS DE MATERIAU DEVERSE OU REPANDU:** Balayer le surplus de poudre. Disposer de la poudre restante dans un contenant.

**7. Manipulation et stockage**

**MANIPULATION:** TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS! Conserver les contenants non utilisés fermés. Utiliser seulement si la ventilation est adéquate. Assurer l'entrée d'air frais pendant l'application et le temps de séchage. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer la poussière. Éviter d'inhaler les poussières de ce produit. Pendant que sécher sanding, of a d'usage masque de poussière NIOSH-APPROUVE est recommandé.

**Stockage:** Entreposer les contenants loin de la chaleur excessive ou du froid excessif.

**8. Contrôle de l'exposition - Protection individuelle**

**Valeurs limites d'exposition selon INRS ND 1945-153-93(1996) et ND 2022-163-96**

Nom chimique                      ACGIH TLV-TWA      ACGIH-TLV STEL      OSHA PEL-TWA      OSHA PEL-CEILING

|                             |                                                                                                             |      |                                                                   |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Ciment Portland             | 1 mg/m3 TWA<br>particulate matter<br>containing no<br>asbestos and <1%<br>crystalline silica,<br>respirable | N.E. | 15 mg/m3 TWA<br>total dust, 5 mg/m3<br>TWA respirable<br>fraction | N.E. |
| Silice cristalline          | 0.025 mg/m3 TWA<br>respirable<br>particulate matter                                                         | N.E. | 50 µg/m3 TWA<br>Respirable<br>crystalline silica                  | N.E. |
| Aluminate unifié de Calcium | N.E.                                                                                                        | N.E. | N.E.                                                              | N.E. |
| Sulfate de calcium anhydre  | 10 mg/m3 TWA<br>inhalable particulate<br>matter                                                             | N.E. | 15 mg/m3 TWA<br>total dust, 5 mg/m3<br>TWA respirable<br>fraction | N.E. |
| Hydroxyde de calcium        | 5 mg/m3 TWA                                                                                                 | N.E. | 15 mg/m3 TWA<br>total dust, 5 mg/m3<br>TWA respirable<br>fraction | N.E. |

**Conseils supplémentaires:** MEL = Maximum Exposure Limit OES = Occupational Exposure Standard SUP =  
Recommandation du fournisseur Sk = sensibilisateur de la peau NE = Non établi

## Protection individuelle



**Équipement de protection respiratoire:** Lorsque la concentration dépasse les niveaux limites spécifiés, il est recommandé d'utiliser un masque antipoussière, antivaporisation et antigaz agréé par NIOSH. Lorsque la concentration dépasse le facteur de protection du masque, il peut être nécessaire d'utiliser un masque entier à adduction d'air pur ou un appareil respirateur autonome. Le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) recommande que la limite d'exposition permise pour la silice en suspension soit abaissée à 50 microgrammes par mètre cube d'air (0,05 mg/m3) tel que déterminé lors de périodes de travail complètes pouvant aller jusqu'à 10 heures. Un programme de protection respiratoire défini selon les normes de l'OSHA 1910.134 et de l'ANSI Z88.2 doit être appliqué à chaque fois que les conditions sur les lieux de travail exigent de porter un respirateur.



**Protection de la peau:** gants imperméables Porter des gants de protection.



**Protection des yeux:** Lunettes étanches ou lunettes de sécurité avec boucliers latéraux.



**L'AUTRE MATÉRIEL DE PROTECTION:** Procurer une fontaine oculaire. Procurer un équipement de protection personnel s'il y a possibilité de contact.



**PRATIQUES HYGIÉNIQUES:** Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Toutes les mesures de sécurité indiquées sur l'étiquette et la fiche signalétique doivent être appliquées avec les contenants vides, ils peuvent contenir des résidus de produit.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                      |                               |                                     |                |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>Caractéristiques:</b>             | Gris                          | <b>Etat Physique:</b>               | Poudre         |
| <b>Odeur: :</b>                      | Petit ou Aucun                | <b>Seuil de l'odeur:</b>            | Pas Etabli.    |
| <b>Densité, g/cm<sup>3</sup>:</b>    | 2.97 - 2.97                   | <b>pH:</b>                          | Non applicable |
| <b>Freeze Point, °C:</b>             | Pas Etabli.                   | <b>Viscosité (mPa.s):</b>           | Not Aplicable  |
| <b>Solubilité dans l'eau:</b>        | Pas Etabli.                   | <b>Partition Coeff., n-octanol/</b> | Pas Etabli.    |
| <b>Température de décomposition:</b> | Pas Etabli.                   | <b>Limites d'explosion, %:</b>      | N.A. - N.A.    |
| <b>Plage du point d'ébullition:</b>  | N.A. - N.A.                   | <b>Température d'auto-</b>          | Pas Etabli.    |
| <b>Point d'éclair minimum, ° C:</b>  | N.A.                          | <b>Pression de vapeur, en</b>       | Pas Etabli.    |
|                                      |                               | <b>mmHg:</b>                        |                |
| <b>Taux d'évaporation:</b>           | Non applicable                | <b>Méthode Flash:</b>               | Non applicable |
| <b>Densité de vapeur:</b>            | Non applicable                | <b>Flammability, NFPA:</b>          | Ininflammable  |
| <b>Poussières combustibles:</b>      | Ne supporte pas la combustion |                                     |                |

(Voir la section «Autres renseignements» pour la signification des abréviations)

(Si le produit est un aérosol, le point d'éclair déclaré ci-dessus est celui de l'agent propulseur.)

## 10. Stabilité et réactivité

**Stabilité :** Stable dans les conditions recommandées de stockage.

**Conditions à éviter:** Ne pas respirer les poussières. Eviter la formation de poussière dans les endroits clos. Chaleur excessive ou froid excessif.

**INCOMPATIBILITÉ:** Incompatible avec les bases fortes et les oxydants.

**Produits de décomposition dangereux:** Produits de décomposition habituels : oxydes de carbone (COx) et oxydes d'azote (NOx).

## 11. Informations toxicologiques

**Inhalation:** L'inhalation cause une irritation des voies respiratoires (nez, bouche, gorge, muqueuses). L'exposition prolongée ou répétée, ou à de fortes concentrations, peut provoquer l'irritation des voies respiratoires (nez, bouche, muqueuses).

**Contact avec la peau:** Peut causer une irritation de la peau. Peut développer assez de chaleur pour causer des brûlures si la quantité est grande tel un moule de la main ou du bras qui est maintenu en contact avec la peau pendant le durcissement. Le ciment humide peut causer un assèchement de la peau et des brûlures d'alcalis.

**Contact avec les yeux:** Peut causer une irritation des yeux. Les signes et symptômes peuvent inclure : douleur, larmes, inflammation, rougeurs et vision brouillée. Peut causer une irritation des yeux.

**Ingestion:** L'ingestion peut causer une obstruction du système gastrointestinal lorsque le matériau se durcit. Irritant pour la bouche, la gorge et l'estomac.

**Cancérogénicité:** Pas d'information

**RISQUE DE SANTE CHRONIQUE:** L'Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer (IARC) a déterminé que la silice cristalline sous forme de quartz ou cristobalite qui est inhalée des sources de métier est cancérogène aux humains (Groupe 1 - cancérogène aux humains). Se référer à la Monographie de IARC 68, la Silice, Quelques Silicates et Quelques Fibres Organiques (a publié en juin 1997) conjointement avec l'usage de ces matériaux. Le Programme National de Toxicologie (NTP) classe respirable la silice cristalline comme "connu pour être une substance cancérogène humaine". Se référer au neuvième Rapport sur les Substances Cancérogènes (2000). La Conférence Américaine d'Hygiénistes Industriels Gouvernementaux (ACGIH) classe la silice cristalline, le quartz, comme une substance cancérogène humaine présumée (le Groupe A2). Respirer de la poussière contenant de la silice cristalline peut ne pas causer de lésions ni de maladies apparentes même si des lésions permanentes aux poumons sont survenues. L'inhalation de poussière peut avoir des conséquences chroniques très sérieuses pour la santé : L'inhalation excessive de poussière respirable peut causer une pneumoconiose, une maladie respiratoire qui peut dégénérer sur un certain temps en incapacité progressive et quelques fois en lésions des poumons qui peut être mortelle. Les symptômes incluent : toux, respiration courte, sifflements, maladie de poitrine indéterminée et une réduction de la capacité pulmonaire. Fumer peut causer une accélération brutale de cette maladie. Les personnes atteintes de pneumoconiose sont prédisposées pour développer la tuberculose. Il y a plusieurs évidences démontrant que respirer de la silice cristalline ou la silicose est associée à une incidence accrue de maladies extrêmes significatives tel que le syndrome d'Erasmus (un désordre du système immunitaire manifeste causé par une fibrose des poumons, de la peau et de d'autres organes internes) et une maladie des reins. L'inhalation excessive et répétée de poussière peut causer des lésions aux poumons. Les constituants de ce produit comprennent de la

poussière de silice cristalline qui, si elle est inhalable, peut provoquer une silicose, une forme de fibrose pulmonaire progressive. La silice cristalline inhalable est répertoriée par le CIRC comme cancérigène du groupe I (des poumons) sur la base de preuves suffisantes chez les humains exposés dans le cadre de l'activité professionnelle et de preuves suffisantes chez les animaux. La silice cristalline est également répertoriée par le NTP comme un cancérigène humain connu. Les constituants peuvent également contenir de la trémolite asbestiforme ou non asbestiforme ou d'autres silicates en tant qu'impuretés, et une exposition au-dessus au niveau « de minimus » à ces impuretés sous forme inhalable peut être cancérigène ou causer d'autres problèmes pulmonaires graves.

**VOIE(S) PRIMAIRE(S) D'ENTREE:** Peau le Contact, Inhalation, Oeil le Contact

#### Valeurs de toxicité aiguë

**Les effets aigus de ce produit n'ont pas été testés. Les données sur les composants individuels sont présentés ci-dessous**

| <u>N° CAS</u> | <u>Nom chimique</u>         | <u>LD50 par voie orale</u> | <u>LD50 par voie cutanée</u> | <u>Vapeur CL50</u> |
|---------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 65997-15-1    | Ciment Portland             | N.I.                       | >2000 mg/kg Rat              | >20 g/L            |
| 14808-60-7    | Silice cristalline          | N.I.                       | N.I.                         | N.I.               |
| 65997-16-2    | Aluminate unifié de Calcium | >2000 mg/kg Rat            | >2000 mg/L Rat               | N.I.               |
| 7778-18-9     | Sulfate de calcium anhydre  | >3000 mg/kg Rat            | N.I.                         | N.I.               |
| 1305-62-0     | Hydroxyde de calcium        | 7340 mg/kg Rat             | 2500 mg/kg Rabbit            | N.I.               |

N.I. = Aucune information

## 12. Informations écologiques

**INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES:** Pas d'information

## 13. Considérations relatives à l'élimination

**Informations sur l'évacuation:** Pas d'information

**ETAPES A SUIVRE EN CAS DE MATERIAU DEVERSE OU REPANDU:** Balayer le surplus de poudre. Disposer de la poudre restante dans un contenant.

## 14. Informations relatives aux transports

DOT Numéro UN/NA: Pas Applicable  
 approprié Nom d'expédition: Pas Régulé.  
 Nom technique: Pas Applicable  
 Catégorie de risque: Pas Applicable  
 Sous-classe de danger: N.A.  
 Groupe d'emballage: Pas Applicable

## 15. Informations réglementaires

### Réglementations fédérales américaines:

#### Catégorie de risque CERCLA - SARA

Ce produit a été revu en conformité avec les «Catégories de dangers» établies par l'Agence de protection de l'environnement et promulguées aux Sections 311 et 312 du Superfund Amendment and Reauthorization Act de 1986 (SARA Titre III). Selon les définitions applicables, il est considéré répondre aux catégories suivantes:

Cancérogénicité, Acute Toxicity (any route of exposure), Skin Corrosion or Irritation, Respiratory or Skin Sensitization, Serious eye damage or eye irritation, Specific target organ toxicity (single or repeated exposure)

**SARA SECTION 313:**

Ce produit contient les substances suivantes assujetties aux normes de déclaration de la Section 313, du Titre III de la Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 et du 40 CFR partie 372:

Absence d'éléments Sara 313 dans ce produit.

**LOI SUR LE CONTRÔLE DES SUBSTANCES TOXIQUES:**

Tous ingrédients dans ce produit sont ou sur la liste d'inventaire de TSCA, ou autrement exempter.

Ce produit contient les substances chimiques suivantes à déclarer selon les normes TSCA 12(B) si exporté à l'extérieur des États-Unis:

Absence d'éléments TSCA12(b) dans ce produit.

**16. Autres informations**

**Date de Révision:** 3/10/2022 **Remplace:** 12/29/2021

**MOTIF DE LA RÉVISION:** Substance and/or Product Properties Changed in Section(s):  
01 - Product Information

**Fiche de données de sécurité créé (e) par:** Service des affaires réglementaires

**Evaluations HMIS:**

| <b>Santé:</b> | <b>Inflammabilité:</b> | <b>Réactivité:</b> | <b>Protection individuelle:</b> |
|---------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 2*            | 0                      | 0                  | X                               |

**COV exempt d'eau et de solvant, g/L:** 0.0

**COV du matériau, g/L:** 0

**COV tel que défini par la réglementation des produits de consommation de la Californie,** 0.00

**Poids %:**

**VOC Actual, Wt/Wt%:** 0.0

**Texte pour les mentions de danger SGH indiquées dans la Section 3 décrivant chaque ingrédient:**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H318 | Provoque des lésions oculaires graves.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H320 | Provoque une irritation des yeux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H332 | Nocif par inhalation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H350 | Peut provoquer le cancer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| H370 | Risque avéré d'effets graves pour les organes. Sont classées en catégorie 1 des substances ayant produit une toxicité significative chez les êtres humains et en cas de preuves d'une toxicité significative dès la première exposition. Mort cellulaire, altération des paramètres biochimiques, hématologiques ou urologiques. Affecte le système nerveux central ou périphérique et les sens. Nécrose multifocale ou diffuse, formation de fibrose ou de granulome dans les organes. |
| H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Icones pour pictogrammes SGH représentées à la Section 3 décrivant chaque ingrédient:**

GHS05



GHS07



GHS08



Légende : N.A. - Non Applicable, N.E. - Non Etabli, N.D. - Non Déterminé

nous croit que les données et renseignements stipulés dans cette fiche signalétique sont précis à la date de rédaction de cette fiche. Ces données

sont offertes en toute bonne foi et représente des valeurs standard sans toutefois être des spécifications du produit. AUCUNE GARANTIE

SUR LA QUALITÉ MARCHANDE, GARANTIE D'APTITUDE POUR AUCUN TYPE D'EMPLOI PARTICULIER OU TOUTE AUTRE FORME DE GARANTIE N'EST EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT OFFERTE EN REGARD DES

INFORMATIONS FOURNIES DANS CETTE FICHE OU DES INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT. Cette fiche est produite uniquement à titre de guide pour les personnes formées à cet effet afin qu'elles puissent appliquer les procédures appropriées de

manutention auxquelles le produit réfère. Toutefois, c'est la responsabilité chaque utilisateur de revoir les recommandations selon le contexte

spécifique de l'utilisation prévue et de déterminer si ces procédures sont appropriées.