



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Compuesto ligero para rellenar PHENOPATCH® PATCH-N-PAINT® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Compuesto ligero para rellenar PHENOPATCH® PATCH-N-PAINT® de DAP®** le permite parchar e imprimir en un solo paso fácil, ahorrándole tiempo y dinero. Seca rápido sin necesidad de lijar ni imprimir y le permite pintar en minutos. Es fácil de aplicar con una sola pasada de la espátula. No se contrae ni se raja. Ideal para rellenar agujeros, grietas y defectos en paneles de yeso, yeso, madera y estuco. **PATCH-N-PAINT** tiene poco olor y es para uso en interiores y exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Tubo de 2.8 oz. (79.4 g)	Blanco hueso	7079812315
Media pinta (237 ml)	Blanco hueso	7079801602
Cuarto de galón (946 ml)	Blanco hueso	7079801611
Galón (3.8 l)	Blanco hueso	7079801517

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Permite parchar e imprimir en un solo paso
- Seca rápidamente – listo para pintar en 30 minutos
- No requiere lijado
- No se contrae ni se agrieta.
- Es resistente a la deformación, las grietas y la contracción

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas, hendiduras y defectos en: Paneles de yeso, madera, enlucido y estuco



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PARA MEJORES RESULTADOS

- No aplique cuando la temperatura sea inferior a 40° F (4° C).
- No aplique en exteriores cuando haya predicción de lluvia dentro del lapso de 24 horas.
- No utilice en pisos ni como calafateo, sellador o compuesto para rellenar juntas sobre grietas y juntas donde pueda ocurrir expansión o contracción.
- **NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.**
- Para aplicación en exteriores, primero aplique pintura base clasificada para exteriores, luego el compuesto para rellenar y el acabado con una capa de pintura de calidad clasificada para exteriores.
- No utilice para restauración total de uniones de albañilería en ladrillo.

APLICACIÓN

1. La superficie debe estar libre de grasa, aceite y otros materiales ajenos. Barra o sople la superficie con aire comprimido para retirar todo el barro, la suciedad, el polvo y otros residuos sueltos.
2. Mezcle suavemente antes de utilizar.
(Cuando use el tubo de 2.8 onzas, retire la parte superior, agarre la parte inferior del tubo y retuerza una cantidad muy pequeña (aproximadamente 1/16 "[1.6 mm] de relleno. Aplique directamente a la superficie o use la espátula integrada, raspe el compuesto para rellenar desde la parte superior del tubo y aplique a la pared)
3. Presione el compuesto para rellenar en el agujero o grieta utilizando una espátula limpia.
4. Pase la hoja firmemente por la superficie para retirar el exceso de material en una pasada.
5. Para un acabado más liso, moje la espátula en agua y alise ligeramente el compuesto para rellenar.
6. Una aplicación por lo general es suficiente para reparaciones menores.
Para reparaciones más profundas de 1/8 "(3.2 mm), aplique dos o más capas permitiendo que el compuesto seque entre una y otra aplicación.
7. Se puede pintar con pintura de látex a los pocos minutos de su aplicación. Para la aplicación cumpla con las instrucciones del fabricante.
8. Si desea lijar, o si se utilizará una pintura a base de aceite, deje que el compuesto para rellenar seque completamente (aproximadamente 24 horas).
9. Limpie las herramientas con agua inmediatamente.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta espesa
Vehículo	Polímero de látex
Volátil	Agua
Material de relleno	Relleno inerte
Olor	Leve
Gravedad	0.43
Sólidos	75% por volumen
Temperatura de aplicación	40° F (4° C) o más
Temperatura de servicio	-20° F a 150° F (-29° C a 66° C)
Vida útil:	12 meses
Congelamiento	Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0° C (-18° C)
Pintura	Se puede pintar con pintura a base de aceite o de látex

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie con agua antes de que el material endurezca. El material curado se deberá raspar o lijar. Cerciórese de que el envase esté cerrado y sellado firmemente. Almacene en un sitio fresco y seco, alejado del calor o del frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products, Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.